



U34V5C/BK

34 Zoll VA WQHD Display für komplexestes Multitasking, mit USB-C und PD65W

Der AOC U34V5C ist mit einem 34 Zoll großen VA-Panel mit WQHD-Auflösung im Format 21:9 für ein beeindruckendes Seherlebnis in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse ausgestattet, das Sie bei Bedarf neigen und in der Höhe verstellen können. Er ist bestens gerüstet, um Ihre Produktivität dank USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern und bietet außerdem Bild für Bild MultiView für komplexestes Multitasking.

ALLGEMEIN	
Modellname	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Kanal	B2C
Produktlinie	Value-Line
Designfamilie	V5
Einführungsdatum (ETA)	13.10.2022

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	34
Bildschirmgröße (cm)	86,4
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Name der Auflösung	WQHD
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,23175

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Schwenken	-8° ±2°
Neigen	No
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.0
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	1070 x 481 x 162
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	11,65
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	9,14
Produkt ohne Standfuß (in kg)	6,56

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8