



G2460PQU

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|---------------|
| Modellname | G2460PQU |
| EAN | 4038986142212 |
| Kanal | Gaming |
| Produktlinie | AOC Gaming |
| Designfamilie | 60 ID |
| Einführungsdatum (ETA) | 01.01.2015 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 24 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Name der Auflösung | FHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | TN |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 1ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 80M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 170/160 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,276 |

ERGONOMIE

| | |
|-----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Neigen | Yes |
| Höhenverstellung (mm) | 130mm |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|-------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| USB-Hub | ✓ |

MERKMALE

| | |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

GAMING-FEATURES

| | |
|----------------------------|--------|
| Bequemlichkeit beim Gaming | G-menu |
|----------------------------|--------|

NACHHALTIGKEIT

| | |
|------------------|---|
| TCO-zertifiziert | 6 |
|------------------|---|

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,31 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,22 |
| Energieklasse | B |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 187(H) x 693(W) x 423(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 8,55 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 6,54 |

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden |

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|