



## Q27P3CV

### 27-Zoll-QHD 3-seitig flacher IPS-Bildschirm für reibungslose und produktive Arbeitstage

Der AOC Q27P3CV ist ein 27-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen ultradünnen Rahmen, der alles hat, was Sie für optimale Produktivität brauchen. Mit einer Spitzenhelligkeit von 350 Nits, einem großzügigen Betrachtungswinkel von 178/178° und zwei eingebauten Lautsprechern (2W + 2W) können Sie die unglaubliche Detailgenauigkeit der QHD-Auflösung (2560 x 1440) genießen, die eine überragende Klarheit und einen hervorragenden Kontrast für die Bearbeitung von Fotos, Videos und Filmen bietet. Der Monitor Q27P3CV ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Um einen möglichst effizienten Stromverbrauch zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.

ALLGEMEIN	
Modellname	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P3
Einführungsdatum (ETA)	14.02.2023

<b>BILDSCHIRM</b>	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2331
Pixel pro Zoll	109

<b>AUSSEN</b>	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

<b>ERGONOMIE</b>	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5°~35°
Schwenken	175°±5°
Neigen	-90°~90°
Höhenverstellung (mm)	150mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 2)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	1x Audio out

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	117
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,98
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,81

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (ohne Panel)	70 000 Stunden
MTBF (mit Panel)	30 000 Stunden