



## 24P3CV

### 23,8-Zoll-FHD 3-seitiges flaches IPS-Display für einfache und gleichmäßige Produktivität

Der AOC 24P3CV ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen, ultradünnen Rahmen, der Ihnen hilft, das Beste aus Ihrem flexiblen Arbeitsstil zu machen. Genießen Sie lebendige, realistische Bildqualität dank der verbesserten Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), gepaart mit einer Helligkeit von 300 Nits und großzügigen 178/178° weiten Betrachtungswinkeln. Dieses Modell verfügt über integrierte 2W + 2W-Lautsprecher, damit Sie Ihre Medien jederzeit genießen können. Der Monitor 24P3CV ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Im Sinne der Nachhaltigkeit verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.

#### ALLGEMEIN

Modellname	24P3CV
EAN	4038986140751
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P3
Einführungsdatum (ETA)	14.02.2023

<b>BILDSCHIRM</b>	
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,5
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	93

<b>AUSSEN</b>	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

<b>ERGONOMIE</b>	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/35
Schwenken	180°
Neigen	-90°~90°
Höhenverstellung (mm)	150mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	1x Audio out

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silber

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	E

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,31
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,37
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,66

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
USB-C-zu-C/A-Kabel	1.8
Netzkabel	✓
Netzkabel C13	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (ohne Panel)	70 000 Stunden
MTBF (mit Panel)	30 000 Stunden