

23,8-Zoll-FHD 3-seitiges flaches IPS-Display für einfache und gleichmäßige **Produktivität**

Der AOC 24P3CV ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen, ultradünnen Rahmen, der Ihnen hilft, das Beste aus Ihrem flexiblen Arbeitsstil zu machen. Genießen Sie lebendige, realistische Bildqualität dank der verbesserten Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), gepaart mit einer Helligkeit von 300 Nits und großzügigen 178/178° weiten Betrachtungswinkeln. Dieses Modell verfügt über integrierte 2W + 2W-Lautsprecher, damit Sie Ihre Medien jederzeit genießen können. Der Monitor 24P3CV ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Im Sinne der Nachhaltigkeit verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.



Merkmale



Full HD-Auflösung

Möchten Sie einen Blu-ray-Film in voller Qualität ansehen, Spiele mit hoher Auflösung erleben oder Text in Büroanwendungen deutlich lesen können? Dank der Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ermöglicht Ihnen dieser Monitor genau das. Was auch immer Sie sich ansehen, mit Full HD wird es in reichhaltigen Details angezeigt, ohne dass eine High-End-Grafikkarte nötig ist oder viele Systemressourcen verbraucht werden.



Adaptive sync

Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis, da Stottern, Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich, um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.



IPS-panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.



Leistungsabgabe 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.



75Hz Bildwiederholraten

Holen Sie sich die Spitzenklasse! Bei einer Bildwiederholrate von 75 Hz zeichnet das Anzeigefeld 75 Frames pro Sekunde. Eine 75 Hz-Bildwiederholrate ist verglichen mit 60 Hz-Displays der Einstiegsebene 25 % schneller. Dennoch sind sie erschwinglich und bieten jene extra Frames, die Spieler zum Besiegen Ihrer Gegner benötigen.



Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung

| ALLGEMEIN | |
|---------------------------|---------------|
| Modellname | 24P3CV |
| Marke | AOC |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Pro-Line |
| Designfamilie | P3 |
| Einführungsdatum (ETA) | 14.02.2023 |
| EAN | 4038986140751 |

| DISPLAYINFORMATIC |)NEN |
|--|-------------------------------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 23,8 |
| Bildschirmgröße (cm) | 60,5 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) |
| Pixelabstand (mm) | 0,2745 |
| Pixel pro Zoll | 93,0 |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| | |
| Art der Hintergrundbeleuchtu | WLED ing |
| | |
| Hintergrundbeleuchtu Max | ing |
| Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches | 100 Hz 4ms |
| Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches | 100 Hz 4ms 1000:1 |
| Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel | 100 Hz 4ms 1000:1 50M:1 |
| Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel (CR10) | 100 Hz 4ms 1000:1 50M:1 178/178 |

| VIDEOMERKMALE | |
|--|----------------|
| Sync-Technologie (VRR) | Adaptive Sync |
| Digitale Signalfrequenz vertikal | 48-100 Hz |
| Digitale Signalfrequenz horizontal | 30k-85 KHz |
| Blue Light- Technologie | Low Blue Light |
| Farbraum (sRGB) CIE 1976 % | 124,3 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| GEHÄUSEINFORMATIONEN | |
|----------------------------|---------|
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur |
| Abnehmbarer Ständer | Ja |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 |
| Kensington- Schloss | Ja |
| Vesa- Wandbefestigung | 100x100 |

| ERGONOMIE | |
|--------------------------|----------|
| Kippen | -5/35 |
| Höhenverstellung (mm) | 150mm |
| Schwenken | 180° |
| Neigen | -90°~90° |

| NACHHALTIGKEIT | |
|--|----------------------------|
| TCO-zertifiziert | Yes |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Gold |
| ECMA Öko- Erklärung | Ja |
| Kohlenstoff- Fußabdruck des Produkts (PCF) | Ja |
| WEEE | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |
| HF | Ja |
| Gehäuse PVC/BRF-Frei | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % recycelbar |
| Recyceltes Verpackungsmaterial | 100 % recycelter Karton |
| Low Halogen | Ja |
| Carton material | Paper |

| STROMVERBRAUCH | |
|--|--------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromverbrauch ein (Energy Star- Testmethode) in Watt | 14,5 |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 |
| Fnergieklasse | F |

| EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN | |
|---|----|
| СВ | Ja |
| CE | Ja |
| TÜV-GS- Kennzeichnung | Ja |
| ISO 9241-307 | Ja |
| EAC | Ja |
| FCC | Ja |

| KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN | |
|--|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort Out |
| USB-Hub | Ja |
| USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge | 4 x USB-A |
| Audioausgang | 1x Audio out |
| DisplayPort output | 1x DP-Out 1.2 |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W |
| USB-Generation | USB 3.2 (Gen 1) |
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |
| | |

| PRODUKTMASSE | |
|---|--------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 540 x (384.4-502.9) x 200.1 |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 540 x 326.3 x 50.7 |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 613 x 519 × 162 |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 8,31 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 5,37 |
| Produkt ohne Standfuß (in kg) | 3,66 |

| PAKETINHALT | |
|------------------------|-----|
| HDMI-Kabel | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| USB-C-zu-C/A- Kabel | 1.8 |
| Netzkabel | Ja |
| Netzkabel C13 | 1.8 |

| SONSTIGE INFORMATIONEN | |
|------------------------|---------|
| Garantiezeitraum | 3 Jahre |