



U27B3CF

27-Zoll-UHD-Monitor mit IPS-Panel, HDR10, USB-C und einem höhenverstellbaren Standfuß

Mehr Produktivität mit dem AOC U27B3CF: Dieser 27-Zoll-UHD-Monitor verfügt über ein IPS-Panel, weite Betrachtungswinkel sowie eine nahtlose 60Hz-Bildwiederholrate. Der höhenverstellbare Standfuß bietet ergonomischen Komfort und reduziert Nackenbelastung. Es gibt einen USB-C-Anschluss mit 65 W und die HDR10-Unterstützung liefert klare Grafiken. Der Monitor verfügt außerdem über integrierte 2-Watt-Lautsprecher.

ALLGEMEIN	
Modellname	U27B3CF
EAN	4038986181518
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	B3
Einführungsdatum (ETA)	18.07.2024

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel pro Zoll	163

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/20
Höhenverstellung (mm)	110mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	2
USB-Schnellladeanschluss	✓

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	820 x 481 x 162
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,31
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,64
Produkt ohne Standfuß (in kg)	4,08

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8
Netzkabel	✓

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours
------	--------------