



## 24P2Q

### Komfort, Bequemlichkeit und Leistung in einem 23,8"-Full-HD-Display mit DisplayPort

Der 24P2Q ist mit einem flachen 23,8-Zoll-IPS/3FL-Panel mit Full-HD-Auflösung und breiten Betrachtungswinkeln von 178°/178° in einem schlanken, an 3 Seiten rahmenlosen Bildschirm ausgestattet. Dieses Modell ist mit VGA, DVI, HDMI und DP kompatibel und verfügt über einen USB 3.2-Hub, um der modernen Geschäftswelt die gewünschte Produktivitätssteigerung zu bieten. Ausgestattet mit Low Blue Mode und Flicker-Free Technologie, kann es in die ideale ergonomische Position gebracht, gekippt, geschwenkt und geschwenkt werden.

#### ALLGEMEIN

Modellname	24P2Q
EAN	4038986147293
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	01.07.2020

<b>BILDSCHIRM</b>	
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,452
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	92

<b>AUSSEN</b>	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

<b>ERGONOMIE</b>	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/35
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	150mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	D

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,89
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,75

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden
MTBF (mit Panel)	30 000 Stunden

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---