M2060SWDA2



19,53-дюймовый монитор с превосходным качеством изображения и энергоэффективными функциями

Энергоэффективная светодиодная подсветка, высокая контрастность и время отклика 5 мс гарантируют четкость и реалистичность изображения. Интеллектуальные функции, такие как экономичный режим и e-Saver максимально снижают расход энергии.



функции



Разрешение Full HD

Котите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Vesa Mount

Подставки АОС Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

РИДАМ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	
Наименование модели	M2060SWDA2
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Essential
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	29.12.2014
EAN	4038986105149

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	19,53
Размер экрана (см)	49,6062
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,22
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	MVA
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m²

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Мощность динамика	2 W x 2
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА		
Наклон	-5/22	

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
6	
Да	
Да	
Да	
100 % перерабатываемый	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	13,42
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективно	Е

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

комплектность	
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
DVI-кабель	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания С7	1.8

ПРОФНИ КАРОЧП	РИД
Гарантийный период	3 года