



M2060SWDA2

19,53-дюймовый монитор с превосходным качеством изображения и энергоэффективными функциями

Энергоэффективная светодиодная подсветка, высокая контрастность и время отклика 5 мс гарантируют четкость и реалистичность изображения. Интеллектуальные функции, такие как экономичный режим и e-Saver максимально снижают расход энергии.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	M2060SWDA2
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	29.12.2014

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	19,53
Размер экрана (см)	49,6062
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	MVA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,22

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Нормальный
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/22

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
--------------------	-----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---