



E2460PQ/BK

Превосходное изображение, впечатляющая производительность

Данный эргономичный и энергоэффективный монитор имеет разъемы DisplayPort и HDMI для высокоскоростного цифрового входа, а также стереодинамики.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2460PQ/BK
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	24
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	2 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	276

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Концентратор USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) мм	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) мм	187(H) x 693(W) x 423(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,45
Вес нетто без упаковки (кг)	6,38

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель Displayport	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---