

# I2775PQU

## Эргономичный и эффективный 27-дюймовый IPS-дисплей

Данный 27-дюймовый IPS-монитор предлагает широкий выбор способов подключения, включая DisplayPort и HDMI, а также динамики и эргономичные возможности настройки.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I2775PQU
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	75 ID
Дата запуска (расчетная)	01.03.2016

### ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,311

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	7
----------------	---

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,42
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,25
Класс энергоэффективности	A

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,3
Вес нетто без упаковки (кг)	6,6

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---