

# M2870VHE

# ЛОС



функции

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Наименование модели                             | M2870VNE      |
| Канал                                           | B2C           |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Value   |
| Дата запуска (расчетная)                        | 15.01.2001    |
| EAN                                             | 4038986184366 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 28,0      |
| Плоский/ изогнутый                     | Плоский   |
| Твердость дисплея                      | 3H        |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,32      |
| Разрешение панели                      | 1920x1080 |
| Соотношение сторон                     | 16:9      |
| Тип панели                             | MVA       |
| Тип подсветки                          | WLED      |
| Max Частота обновления                 | 60 Hz     |
| Время отклика GtG                      | 5 мс      |
| Соотношение статической контрастности  | 3000:1    |
| Соотношение динамической контрастности | 50M:1     |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178   |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн  |
| Brightness in nits                     | 300 cd/m2 |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ      |         |
|---------------------------|---------|
| Защитный замок Kensington | Да      |
| Настенное крепление Vesa  | 100x100 |

| ЭРГОНОМИКА |    |
|------------|----|
| Переворот  | No |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ           |    |
|-------------------------------|----|
| Сертификат TCO                | 6  |
| WEEE                          | Да |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Электропитание                                                               | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 27,7       |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,5        |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах                            | 0,5        |
| Класс энергоэффективности                                                    | B          |

| СОБЛЮЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |              |
|------------------------------------|--------------|
| CE                                 | Да           |
| TUV-GS-Mark                        | Да           |
| EAC                                | Да           |
| FCC                                | Да           |
| Microsoft WHQL                     | Да           |
| Политика в отношении пикселей      | ISO 9241-307 |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 6,8 |
| Вес нетто без упаковки (кг)        | 4,8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |