

E2425SWD

АОС



функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--------------------------|------------|
| Наименование модели | E2425SWD |
| Канал | B2B |
| Дата запуска (расчетная) | 14.01.2001 |

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|--|-----------|
| Размер экрана (дюйм.) | 23,6 |
| Плоский/ изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Шаг пикселя (mm) | 0,272 |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | TN |
| Тип подсветки | WLED |
| Мак Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика GtG | 5 мс |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 170/160 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |

ФУНКЦИИ ВИДЕО

| | |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|--------------------------|---------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
|--------------------------|---------|

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|------|----|
| WEEE | Да |
|------|----|

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

| | |
|--|------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 23,0 |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,5 |

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|----------------|----|
| Microsoft WHQL | Да |
|----------------|----|

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|-------------|----------|
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|--------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 397(H) x 566(W) x 190(D) |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm | 121(H) x 626(W) x 426(D) |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 4,95 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 3,8 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|--------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.8 |
|--------------------|-----|

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |
|--------------------|--------|