E2462VWH

функции

Малое время отклика 2 мс
Эти дисплеи гарантируют, что вы не упустите ни одну деталь. Малое время отклика 2 мс практически устраняет двоение и размытие изображения и идеально подходит для игры, просмотра фильмов и редактирования видеороликов.От высокоскоростных автомобильных погонь до динамичных сражений – вы всегда сможете оценить эффект погружения без задержек.

HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

Трехлетняя гарантия
AOC подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи AOC с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2462VWH
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Дата запуска (расчетная)	31.12.2014
EAN	4038986142205

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	23,6
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,2715
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	2 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	5
WEEE	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	17,5
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,2

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	417.56(H) x 567.37(W) x 208.82(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	540(H) x 629(W) x 115(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,4
Вес нетто без упаковки (кг)	3,75

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года