

Prachtige weergave, energiezuinige prestaties

Energiebesparende LED-achtergrondverlichting, hoge contrast-verhoudingen en responstijd van 5ms leveren scherpe, prachtige beelden. Slimme functies zoals Eco Mode en e-Saver verminderen het stroomverbruik nog meer.



Functies

5ms pixelresponstijd GTG - Grey-to-Grey

GtG staat voor Grey-To-Grey en geeft aan hoe lang het duurt voordat een pixel verandert van het ene grijsniveau naar het volgende. Bij gaming telt elke milliseconde en kan het verschil uitmaken tussen het raken of missen van een schot. De snelle reactietijd elimineert ook nevenbeelden en bewegingsonscherpte.

Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.

Kensington Lock

Kensington Lock is een anti-diefstalsysteem, dat bestaat uit een met metaal versterkt gat in de behuizing van het toestel, zodat het met een metalen kabel en een systeem met een sleutel/vergrendeling kan worden gebruikt. Met Kensington Locks kunt u uw AOC-monitor veilig vastzetten tijdens een LAN-evenement, een bijeenkomst of waar u uw monitor maar naartoe brengt.

Vesa Mount

AOC's Ergo Base-standaarden geven in één pakket veelzijdigheid, robuustheid en gebruiksgemak. Maar wilt u toch wandmontage gebruiken of een installatie met meerdere monitors aan de wand plaatsen? VESA-montage materiaal biedt u de allergrootste flexibiliteit. Ondersteboven, draaien om de as, boven elkaar, bevestig uw monitor waar u maar montagemateriaal en standaards van externe leveranciers wilt gebruiken, het is mogelijk met de optie van VESA-montage.

ALGEMEEN	
Modelnaam	E2260SWDA
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	30-12-2014
EAN	4038990000000

INFORMATIE OVER HET DISPLAY	
Schermafmeting (inch)	21,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Pixel-pitch (mm)	248,0
Resolutie paneel	1920x1080
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	100M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING	
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMIE	
Draaien	No

DUURZAAMHEID	
TCO gecertificeerd	6
AEEA	Ja
Voldoet aan RoHS	Ja

ENERGIEVERBRUIK	
Voeding	Intern
Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	18,0
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3

VOLDOET AAN REGELGEVING	
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixel-beleid	ISO 9241-307

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUCTAFMETINGEN	
Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,09
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,7

WAT ZIT ER IN DE DOOS	
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE	
Garantieperiode	3 jaar