



## Q27P3CV

**27-дюймовый плоский 3-сторонний монитор с матрицей IPS с разрешением QHD для комфортной и продуктивной работы**

АОС Q27P3CV — это 27-дюймовый монитор с матрицей IPS, плоским экраном и красивой трехсторонней ультратонкой рамкой, который обладает всем необходимым для оптимальной производительности. Максимальная яркость 350 нит, широкие углы обзора 178/178° и два встроенных динамика мощностью 2 Вт + 2 Вт позволят оценить невероятно детализированное изображение с разрешением QHD (2560 x 1440), которое обеспечивает превосходную четкость и контрастность во время редактирования фотографий и видео или просмотра фильмов. Монитор Q27P3CV повысит вашу производительность благодаря USB-C с поддержкой технологии Power Delivery до 65 Вт, функции передачи данных и альтернативного режима DP. Возможности подключения этого монитора улучшены благодаря USB-концентратору, разъему RJ-45 и выходу DP. Этот монитор обладает рядом сертификатов экологической безопасности, включая EPA, TCO и EPEAT, обеспечивая максимально эффективное энергопотребление.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q27P3CV
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P3
Дата запуска (расчетная)	14.02.2023

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>
Шаг пикселя (mm)	0,2331
Пикселей на дюйм	109

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5°~35°
Поворот	175°±5°
Переворот	-90°~90°
Регулировка по высоте (мм)	150mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 2)
Нисходящие порты USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	117
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,98
Вес нетто без упаковки (кг)	6,81

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
СВБР (за исключением панели)	70 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч