



U27U3CV

Точное инженерное исполнение для графического совершенства, достигаемого благодаря высокоточной аппаратной калибровке (Delta E < 2), калибровке с использованием ПО Calman (Calman Ready) и потрясающему IPS-экрану UHD Nano

AOC Graphic Pro U27U3CV исключительно точно передает цвета сразу после распаковки благодаря аппаратной калибровке, которая позволяет достичь значения Delta E < 2 (sRGB). Возможность калибровки с использованием ПО Calman (Calman Ready) позволит без лишних усилий подстроить параметры для получения оптимального изображения. Этот монитор, охватывающий 98 % цветового пространства DCI P3 и 100 % цветового пространства sRGB и Rec. 709, безупречно подходит для редактирования графики и фотографий, так как обеспечивает превосходное качество по сравнению со стандартными мониторами. Показатель Delta E < 2 означает точную цветопередачу, выходящую за пределы восприятия человеческим глазом. В сочетании с экраном без рамки с четырех сторон, поддержкой Vesa DisplayHDR 400, док-станцией USB-C и элегантным дизайном этот монитор становится лучшим выбором для профессионалов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U27U3CV
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Ultra
Семейство конструкций	U3
Дата запуска (расчетная)	15.04.2024

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	Nano IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1300:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Шаг пикселя (mm)	0,1554
Пикселей на дюйм	163

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	4-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Серебристый
Отделка рамки (спереди)	Painted
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-6.5° ~ 23°
Поворот	-30° ~ 30°
Переворот	-90° ~ 90°
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Подключения USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 2)
Нисходящие порты USB	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	98,3
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	92,5

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	612.7 x (401.3~543.6) x 238.4
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	612.7x 353.12 x 51.25
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	825 x 480 x 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,02
Вес нетто без упаковки (кг)	6,54
Изделие без подставки (кг)	4,85

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.2
Кабель питания	✓
Кабель питания C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР (за исключением панели)	70 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч