



I2080SW

Écran de 19,5 pouces avec dalle IPS et support VESA intégré

Cet écran Full HD offre de larges angles de vue grâce à son innovante dalle IPS. Il impressionne également par son cadre ultrafin qui accentue son côté épuré.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2080SW
EAN	4038986105293
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	80 ID
Date de lancement (ETA)	27/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	19,5
Taille de l'écran (cm)	49,53
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1440x900
Nom de la résolution	WXGA+
Format d'affichage	16:10
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2907

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-3/10
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
--------------------	---

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	No
Verrou Kensington	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,15
Poids net emballage exclus (en kg)	2,14

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures