



22B1H

Écran basique mais élégant 21,5" Full HD au contours et au profil fins

Le modèle de base de la gamme B1, le 22B1H offre une base parfaite avec son écran 21,5" en Full HD et son contour de seulement 12,9 mm de largeur. Solution de jeu légère avec un temps de réponse de 5 ms. Les prises VGA et HDMI permettent d'y raccorder des sources récentes et plus anciennes.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	22B1H
EAN	4038986126359
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B1
Date de lancement (ETA)	29/05/2018

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	21,5
Taille de l'écran (cm)	54,61
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	600:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	90/65
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2482

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Inclinaison	-5/23
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,2
Poids net emballage exclus (en kg)	2,6

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation C13	1.5

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---