



I2275PWQU

Écran de 21,5 pouces avec résolution Full HD, dalle IPS, ports DisplayPort/HDMI/DVI, concentrateur USB 3.0, haut-parleurs et socle ergonomique

Le rétro-éclairage LED économe en énergie et les niveaux de contraste élevés procurent des images claires et éclatantes, pour votre domicile ou le bureau. Le support réglable en hauteur s'incline, bascule et pivote, pour une expérience visuelle parfaite.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2275PWQU
EAN	4038986125857
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	20/06/2016

ÉCRAN

Taille de l'écran (cm)	54,61
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	248

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/25
Basculement	-165/165
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	A

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	504(H) x 212.9(W) x 468.8(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,1
Poids net emballage exclus (en kg)	4,97

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---