



Q27P2CA

Moniteur de 27" orienté productivité avec résolution QHD, USB-C avec PD et Adaptive Sync

Le modèle Q27P2CA offre une solution étendue et complète pour les professionnels qui souhaitent un moniteur orienté vers la productivité, doté d'une riche connectivité et produisant une image de haute qualité. Il est équipé d'une source d'alimentation USB-C de 65 W, de 4 ports USB 3.2 et d'une dalle IPS de 27" à large angles de vision en résolution QHD. Ce moniteur est également adapté au jeu avec la technologie Adaptive Sync qui assure une action fluide sans effort.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q27P2CA |
| EAN | 4038986189866 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Type conceptuel | P2 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Taille de l'écran (cm) | 68,6 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Nom de la résolution | QHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2331 |

EXTÉRIEUR

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

ERGONOMIE

| | |
|-------------------------|----------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/35 |
| Basculement | -180/180 |
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 150mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Connectivité USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Concentrateur USB | ✓ |
| Vitesse du concentrateur USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Ports USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |

MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2 |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
| MonitorWebcam | No |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Verrou Kensington | ✓ |

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | G |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | (394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 690(W) x 595(H) x 160(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 8,8 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 6,3 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|-------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.8 |
| Câble Displayport | 1.8 |