



E2275SWJ

Affichage confortable et performances remarquables

Cet écran polyvalent de 21,5" offre une qualité d'images et des performances excellentes, quelque soit la spécialité. La résolution Full HD, les rapports de contraste élevés et les niveaux de luminosité optimisés offrent des images nettes et éclatantes. La technologie Flicker-Free améliore le confort visuel.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	E2275SWJ
EAN	4038986125475
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	30/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	21,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	2ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	200M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	248

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	A

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,5
Poids net emballage exclus (en kg)	3,15

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble d'alimentation C5	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	-
--------------	---