



## E2460SD2

### Images éclatantes et productivité polyvalente

L'écran E2460SD2 de 24 pouces offre une résolution Full HD pour des images détaillées et un temps de réponse rapide de 1ms pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Les prises VGA et DVI-D d'origine et la fixation VESA rendent cet écran idéal pour une grande variété d'espaces de travail.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	E2460SD2
EAN	4038986145213
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	01/03/2015

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	24
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	276

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Microphone intégré	-
--------------------	---

**CARACTÉRISTIQUES**

Flicker-Free	No
Verrou Kensington	-

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	6
--------------	---

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,29
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,13

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,1
Poids net emballage exclus (en kg)	4,64

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures