



M2060SWQ

Performance globale, valeur exceptionnelle

Cet écran 19,53" avec sa dalle MVA, sa résolution Full HD et sa prise DisplayPort offre un rapport de contraste élevé de 3000:1 et il peut être installé sur une fixation murale VESA.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	M2060SWQ
EAN	4038986105972
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	31/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	19,53
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	MVA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,22

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	No
Verrou Kensington	-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble Displayport	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures