

Q2775PQU

Écran Pro QHD ergonomique avec concentrateur USB

Idéal quel que soit le bureau : Cet écran hautement ergonomique de 27" propose des visuels en QHD, il intègre une dalle IPS, un hub USB et de nombreuses prises d'entrée dont un port DisplayPort.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q2775PQU
EAN	4038986185585
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Date de lancement (ETA)	01/02/2016

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	200M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,233

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,25
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,25
Classe énergétique	B

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,3
Poids net emballage exclus (en kg)	6,6

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---