

I2470PWQU

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | I2470PWQU |
| EAN | 4038986144032 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Date de lancement (ETA) | 01/01/2015 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 23,8 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 5 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2745 |

ERGONOMIE

| | |
|-------------------------|-------|
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 130mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|-------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Concentrateur USB | ✓ |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|---|
| Certifié TCO | 6 |
|--------------|---|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,5 |
| Classe énergétique | A |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 415(H) x 670(W) x 182(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 7,9 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 6 |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures |