27B3CA2



Clarté haute performance avec moniteur FHD de 27" à 100Hz et HDMI

Voici le dernier-né de la gamme B3 : un écran exceptionnel de 27 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle, avec une résolution de 1920 x 1080 et une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Intéressé par un moniteur compact mais plus grand que le 23,8 pouces ? Ne cherchez plus : le 27B3CA2 constitue le choix idéal. Cerise sur le gâteau, vous boostez votre productivité grâce à la technologie USB-C intégrée qui prend en charge à la fois le signal vidéo, l'alimentation et le transfert de données. Pour travailler ou étudier, le grand écran du 27B3CA2 offre une expérience visuelle plus confortable et plus agréable.



Caractéristiques



100Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Temps de réponse MPRT de 1 ms

Le moniteur AOC avec réponse MPRT de 1 ms réduit considérablement le flou de mouvement, donnant aux actions rapides un aspect net et clair, offrant ainsi un avantage dans les jeux sensibles à la réaction. Plus que de la vitesse, le moniteur AOC avec un MPRT de 1 ms est un mouvement fluide et fluide qui vous plonge dans le monde virtuel. Que vous naviguiez dans un jeu de course rapide ou que vous soyez engagé dans une bataille aux enjeux élevés, chaque milliseconde compte.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	27B3CA2
Marque	AOC
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	В3
EAN	4038986181471

INFORMATIONS SUR	L'ÉCRAN
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	82,0
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro- éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Zones tamisées locales	Global Dimming

ONCTIONNALITÉ VI	DÉO
Technologie de synchronisation VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48-100Hz
Fréquence du signal numérique norizontal	30k-115kHz
Гесhnologie Blue ∟ight	Low Blue Light
Espace chromatique sRGB) CIE 1931 %	101,8
Espace chromatique sRGB) CIE 1976 %	101,4
Espace chromatique (DCI- P3) CIE 1931 %	75,0
Espace chromatique (DCI- P3) CIE 1976 %	80,7
Espace chromatique Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Espace chromatique Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9
Flicker-Free	Flicker Free
CVM	No

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Puissance du haut- parleur	2 W x 2
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	No
Energy Star	Energy star 8
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
Carton material	Paper

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	35,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

INFORMATIONS SUR	LA CONNECTIVITÉ
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	2 x USB-A
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode)
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
DVI	0x
RJ45	No

DIMENSIONS DU PRO	ODUIT (LXHXP) MM
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.6 x 356.7 x 45.4
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 453 x 142
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,43
Poids net emballage exclus (en kg)	6,93
Produit sans support (kg)	4,05

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8
Câble d'alimentation	Oui

AUTRES INFORM	IATIONS	
Période de garantie	3 ans	