



27B3CA2

Clarté haute performance avec moniteur FHD de 27" à 100Hz et HDMI

Voici le dernier-né de la gamme B3 : un écran exceptionnel de 27 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle, avec une résolution de 1920 x 1080 et une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Intéressé par un moniteur compact mais plus grand que le 23,8 pouces ? Ne cherchez plus : le 27B3CA2 constitue le choix idéal. Cerise sur le gâteau, vous boostez votre productivité grâce à la technologie USB-C intégrée qui prend en charge à la fois le signal vidéo, l'alimentation et le transfert de données. Pour travailler ou étudier, le grand écran du 27B3CA2 offre une expérience visuelle plus confortable et plus agréable.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27B3CA2
EAN	4038986181471
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Ultra mince
-----------------------	-------------

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
Connectivité USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	2
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	1x Audio out combine with microphone

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
KVM	No
Verrou Kensington	✓

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,43
Poids net emballage exclus (en kg)	6,93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,93
Produit sans support (kg)	4,05

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------