



## U27B3CF

**Moniteur UHD de 27 pouces doté d'une dalle IPS, du HDR10, de l'USB-C et d'un support réglable en hauteur.**

Optimisez votre productivité avec l'écran AOC U27B3CF. Ce moniteur UHD de 27 pouces est doté d'une dalle IPS pour des couleurs vives et des angles de vision larges, associée à un taux de rafraîchissement continu de 60 Hz pour des visuels fluides. Le support réglable en hauteur garantit un confort ergonomique, réduisant la tension du cou pendant les longues heures de travail. La connectivité est facilitée par un port USB-C délivrant une puissance de 65 W, tandis que la prise en charge du HDR10 offre des graphismes d'une clarté époustouflante. Le moniteur comprend également des haut-parleurs intégrés de 2 watts pour une expérience audio améliorée.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U27B3CF
EAN	4038986181518
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	18/07/2024

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/20
Réglage en hauteur (mm)	110mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	2
Port USB à charge rapide	✓

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820 × 481 × 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,31
Poids net emballage exclus (en kg)	5,64
Produit sans support (kg)	4,08

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours
------	--------------