



## U27B3A

**Moniteur UHD de 27 pouces offrant une expérience visuelle étendue pour une productivité optimale**

Boostez votre productivité au maximum avec l'AOC U27B3A. Ce moniteur UHD de 27 pouces bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et d'une conception élégante sans cadre sur trois côtés, garantissant une expérience visuelle confortable. Dites adieu à la fatigue oculaire grâce à sa fonction de réduction de la lumière bleue, qui protège largement vos yeux. De plus, profitez de visuels sans déchirement grâce à la technologie Adaptive Sync, et sentez-vous dans des graphiques d'une clarté époustouflante avec la prise en charge HDR10. Grâce au haut-parleur intégré de 2 watts, vous bénéficiez d'une expérience audio améliorée.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U27B3A
EAN	4038986181495
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	20/06/2024

**ÉCRAN**

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/20

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	125
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614 × 460 × 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x453 x 142
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,62
Poids net emballage exclus (en kg)	4,04
Produit sans support (kg)	3,59

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation	✓

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours
------	--------------