



Q27B35S3

Profitez d'images nettes avec le moniteur QHD de 27" et doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'un temps de réponse film (MPRT) de 1 ms et de la technologie AdaptiveSync pour des performances fluides à la maison comme au bureau.

Le Q27B35S3 est un moniteur QHD de 27" conçu pour le travail et les loisirs quotidiens. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz et son MPRT de 1 ms permettent des visuels fluides tant lors de la navigation, le streaming que pour les jeux occasionnels. La technologie AdaptiveSync réduit les déchirures tandis que les haut-parleurs 2x2 W intégrés offrent un son clair sans parasites. Que vous travailliez ou que vous vous détendiez, ce moniteur offre une expérience visuelle fiable et confortable.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q27B35S3 |
| EAN | 4038986182768 |
| Canal | B2C |
| Gamme de produits | Gamme Basic |
| Type conceptuel | B3 |
| Date de lancement (ETA) | 15/04/2025 |

| ÉCRAN | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Taille de l'écran (cm) | 68,6 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Nom de la résolution | QHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Temps de réponse MPRT | 1 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2331 |
| Pixels par pouce | 109 |

| EXTÉRIEUR | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

| ERGONOMIE | |
|----------------------|-------------------------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -3.5°±1.5° ~ 21.5°±1.5° |

| CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA | |
|----------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % | 102,4 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 % | 75,6 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % | 81,5 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 76 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 87 |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|----|
| Certifié TCO | No |
|--------------|----|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Externe |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,3 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

| | |
|---|-----------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 616.0 x 447.4 x 191.9 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 616.0 x 358.8 x 35.9 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 690 x 480 x 124 |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 4,98 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 3,06 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 5,35 |
| Produit sans support (kg) | 2,84 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|---------------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.5 |
| Adaptateur d'alimentation | ✓ |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|------|--------------|
| MTBF | 30.000 hours |
|------|--------------|