



## 27B2DA

**Esthétique élégante et super-fine, entrées flexibles, grande dalle IPS de 27" IPS offrant des couleurs éclatantes et des fonctionnalités de protection oculaire**

Le modèle 27B2DA d'AOC est équipé d'une dalle IPS de 27", Full HD qui affiche des couleurs réalistes. Les connexions VGA, DVI et HDMI assurent toute la souplesse nécessaire en termes de dispositifs source. Le modèle 27B2DA est un excellent concurrent des configurations à plusieurs moniteurs grâce à un support VESA, l'absence de cadre sur 3 côtés et de larges angles de vision. Il est en outre équipé des technologies LowBlue et FlickerFree.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27B2DA
EAN	4038986188302
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B2
Date de lancement (ETA)	01/11/2020

**ÉCRAN**

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,5
Poids net emballage exclus (en kg)	3,6

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8