



I2490VXQ/BT

23.8 inch professionele monitor in een 3-zijdig randloos design met Full HD-resolutie

De AOC I2490VXQ, met zijn drie zijkanten in een randloos design, is voorzien van een stevige, staalgrijze voet. Het geavanceerde en veelzijdige 23,8" Full HD IPS display geeft de kleuren nauwkeurig en over een breed bereik weer.

ALGEMEEN

Modelnaam	I2490VXQ/BT
EAN	4038986146067
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	90 ID
Introductiedatum (verwacht)	24-06-2017

SCHERM

Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,452
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	100M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Donkergrijs
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-3,5/19,5

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	7
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	412(H) x 540.5(W) x 200(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	125(H) x 623(W) x 486(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	3,6
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,052

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---