



CU34P2A

Productiviteit, connectiviteit en comfort in een gebogen 1500R 34" ultrabrede QHD-display

Professionele gebruikers die op zoek zijn naar een echte productiviteitspartner, hoeven niet verder te zoeken dan de CU34P2A. Dit model is uitgerust met een gebogen 1500R 34" VA/3FL-scherm met 21:9 ultrabrede QHD-resolutie en 300 cd/m² helderheid. De rijke, innovatieve functies omvatten brede kijkhoeken van 178°/178°, HDMI- en DP-compatibiliteit, een USB 3.2-hub en automatische broninvoer.

ALGEMEEN	
Modelnaam	CU34P2A
EAN	4038986118224
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	01-07-2020

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	34
Schermafmeting (cm)	86,36
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1500R
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3440x1440
Naam van resolutie	WQHD
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	0

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Zwenken	-180/180
Draaien	No
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	12,7
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	9,8

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8