



I2080SW

19.5 inch display met IPS-paneel en geïntegreerde VESA-montage

Deze 19,5"-monitor wordt geleverd met een geavanceerd IPS-paneel voor brede kijkhoeken. De monitor kan worden gebruikt op het bureau of aan de wand worden gemonteerd voor een uiteenlopende reeks van installaties voor computergebruik thuis.

ALGEMEEN

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | I2080SW |
| EAN | 4038986105293 |
| Kanaal | B2C |
| Productlijn | Basic-line |
| Ontwerpfamilie | 80 ID |
| Introductiedatum (verwacht) | 27-12-2014 |

SCHERM

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Schermafmeting (inch) | 19,5 |
| Schermafmeting (cm) | 49,53 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Resolutie paneel | 1440x900 |
| Naam van resolutie | WXGA+ |
| Aspect-verhouding | 16:10 |
| Paneeltype | IPS |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 60 Hz |
| Responstijd GtG | 5ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 178/178 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |
| Pixel-pitch (mm) | 0,2907 |

BUITENKANT

| | |
|---|---------------|
| Type bezel (voorkant) | Normaal |
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Afwerking bezel (achterkant) | Met structuur |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |

ERGONOMIE

| | |
|------------------|---------|
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| Kantelen | -3/10 |
| Draaien | No |

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|----|
| USB-hub | - |
| USB-poort snelladen | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIAAL

| | |
|----------------------|---|
| Ingebouwde microfoon | - |
|----------------------|---|

FUNCTIES

| | |
|-----------------|----|
| Flicker-Free | No |
| Kensington-slot | ✓ |

VERMOGEN / MILIEU

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding | Extern |
| Voedingsbron | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,5 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,3 |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|--|----------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 375(H) x 454.6(W) x 190(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 368(H) x 546(W) x 111(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 3,15 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 2,14 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.2 |
| Stroomkabel C5 | 1.2 |

OVERIGE INFORMATIE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exclusief paneel) | 50 000 uur |

VOLDOET AAN REGELGEVING

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|