



G2590VXQ

24.5" slanke gaming-monitor met 75 Hz en 1 ms

75 Hz verversfrequentie, 1 ms responstijd en FreeSync ondersteuning voor een snelle reactietijd. Verbeter je gameplay met een snel 24,5" TN paneel in Full HD resolutie.

ALGEMEEN

Modelnaam	G2590VXQ
EAN	4038986166102
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Ontwerpfamilie	G90
Introductiedatum (verwacht)	28-11-2017

SCHERM

Schermafmeting (inch)	24,5
Schermafmeting (cm)	62,23
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2832

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-3,5/19,5
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

SPELELEMENTEN

Spelstijl	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Gaming gemak	G-menu

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	419.8(H) x 558.6(W) x 179.5(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	417(H) x 627(W) x 173(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,62
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,3

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---