



## E2475PWJ

**Ergonomische Full HD-monitor van 24" voor zakelijk gebruik**

Deze energiezuinige monitor met mogelijkheden voor ergonomische aanpassingen heeft VGA, DVI en HDMI aansluitingen voor zeer snelle digitale invoer, en stereo-luidsprekers.

### ALGEMEEN

Modelnaam	E2475PWJ
EAN	4038986145527
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	75 ID
Introductiedatum (verwacht)	28-12-2014

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	23,6
Schermafmeting (cm)	59,944
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	2ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2715

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/25
Zwenken	-165/165
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	7
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,25
Energieklasse	E

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	505(H) x 558.8(W) x 212.9(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	185(H) x 663(W) x 418(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,9
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,2

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---