



Q3279VWFD8

Ervaar geweldige resolutie in stijl: 31.5" all-rounder

Duik diep in de details; Groot IPS scherm met QHD resolutie, voor grote kleurdiepte en contrast met een stijlvol ontwerp. FreeSync en 5 ms responstijd voor vlekkeloze gameplay.

ALGEMEEN

Modelnaam	Q3279VWFD8
EAN	4038986116480
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	79 ID
Introductiedatum (verwacht)	14-07-2018

SCHERM

Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80,01
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1200:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,273

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Smal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Glanzend
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zilver, Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Glanzend

ERGONOMIE

Kantelen	-5/24
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	84

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	425.09(H) x 729.59(W) x 153.2(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	640(H) x 839(W) x 183(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	10,2
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	7

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C5	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---