



22B2M

Modern en slank 21.5" 3-zijdig randloos ontwerp met Full HD en pakkend LowBlue en FlickerFree- technologie

Elegant design en heldere Full HD-afbeeldingen. De 22B2M combineert boeiende technologie met een slank design dat aan drie zijden randloos is. Gekoppeld aan eerdere apparatuur (VGA), inclusief PC's, DVD-spelers en zelfs met consoles. Geniet van het werken, streamen of spelen met levendige kleuren, brede kijkhoeken en oogvriendelijke technologie voor optimaal kijkcomfort

| ALGEMEEN | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | 22B2M |
| EAN | 4038986199971 |
| Kanaal | B2C |
| Productlijn | Basic-line |
| Ontwerpfamilie | B2 |
| Introductiedatum (verwacht) | 15-06-2021 |

SCHERM

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Schermafmeting (inch) | 21,5 |
| Schermafmeting (cm) | 54,483 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Behandeling paneel | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Resolutie paneel | 1920x1080 |
| Naam van resolutie | FHD |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | VA |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 75 Hz |
| Responstijd GtG | 4ms |
| Statische contrastverhouding | 3000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 178/178 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixel-pitch (mm) | 0,2482 |

BUITENKANT

| | |
|---|-------------------|
| Type bezel (voorkant) | 3-zijdig randloos |
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Afwerking bezel (achterkant) | Met structuur |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |

ERGONOMIE

| | |
|------------------|---------|
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| Kantelen | -5/21,5 |
| Draaien | No |

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|----|
| USB-hub | - |
| USB-poort snelladen | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIAAL

| | |
|----------------------|---|
| Luidsprekers | ✓ |
| Ingebouwde microfoon | - |

FUNCTIES

| | |
|-------------------------|----------------|
| Blue Light -technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-slot | ✓ |

VERMOGEN / MILIEU

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding | Extern |
| Voedingsbron | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,3 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,3 |
| Energieklasse | F |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|--|-----------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D) |
| Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm | 292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 370(H) x 550(W) x 120(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 3,5 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 2,1 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|-------------------|-----|
| Stroomkabel C13 | 1.5 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.5 |

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307

