



## Q27P2CA

**27 inch monitor, gericht op productiviteit en met QHD-resolutie, USB-C met PD en Adaptive Sync**

De Q27P2CA is een uitgebreide en totale oplossing voor professionals die op zoek zijn naar een op productiviteit gerichte monitor met een veelomvattend connectiviteit en beelden van perfecte kwaliteit. Het omvat USB-C met een stroomlevering van 65 W, 4 USB 3.2 en een 27" IPS-paneel met brede kijkhoeken en QHD-resolutie. Deze monitor is met Adaptive Sync ook volledig gereed voor gaming, zodat een soepele, vloeiende actie mogelijk is.

### ALGEMEEN

Modelnaam	Q27P2CA
EAN	4038986189866
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,2331

BUITENKANT	
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-slot	✓

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,8
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,3

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8