



## U32P2CA

**31.5 inch monitor, gericht op productiviteit en voorzien van 4K UHD-resolutie, USB-C met PD en Adaptive Sync**

De AOC U32P2CA garandeert een gemakkelijke, volledige en comfortabele productiviteit voor de lange uren die voor het scherm worden doorgebracht. Het omvat USB-C met een stroomlevering van 65 W, vier USB 3.2, twee HDMI-poorten en een 31,5" VA-paneel met brede kijkhoeken, Clear Vision en 4K UHD-resolutie. Volledig gereed voor het gamen, biedt deze monitor dankzij Adaptive Sync-technologie ook een vloeiende gameplay.

### ALGEMEEN

Modelnaam	U32P2CA
EAN	4038986119832
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,18159

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/21,5
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL	
Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-slot	✓

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	12,8
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	9,8