



## 24P2C

**Verbeterde connectiviteit en verbluffende beelden in een 23.8" Full HD-display met USB-C en KVM**

De 24P2C is ontworpen voor moderne professionals en heeft een plat 23,8" IPS/3FL-paneel met Full HD-resolutie in een slank, elegant, 3-zijdig frameeloos scherm met ingebouwde KVM-switch en USB 3.2-hub. Dit model is rijk aan functies, compatibel met HDMI, DP en USB-C, heeft een verversingsfrequentie van 75Hz, een helderheid van 250 cd/m<sup>2</sup>, een responstijd van 4ms en Adaptive-Sync en is volledig in hoogte verstelbaar, draaibaar en kantelbaar.

ALGEMEEN	
Modelnaam	24P2C
EAN	4038986147309
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	01-07-2020

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,452
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	92

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Goud

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	D

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,27
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,06

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomkabel C13	1.8

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---