



Q32V5CE/BK

32" VA QHD-paneel voor maximale productiviteit en een geweldige vrije tijd, USB-C en PD65W

De AOC Q32V5CE is een 32" VA-paneel met QHD-resolutie voor een comfortabele en uitstekende kijkervaring op een driezijdige frameloze behuizing. Klaar om uw productiviteit een boost te geven dankzij USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten & HDMI, terwijl het ook alles biedt wat u nodig heeft voor uw vrije tijd.

ALGEMEEN	
Modelnaam	Q32V5CE/BK
EAN	4038986110181
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	V5
Introductiedatum (verwacht)	06-07-2022

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	6H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2724
Pixels per Inch	93

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Mat
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	3° ±2° ~ 21° ±2°
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	118
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	89
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	10,95
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	8,52

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomadapter	-

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inclusief paneel)	50 000 uur