



## E2275SWQE

### Prachtige weergave, energiezuinige prestaties

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

### ALGEMEEN

Modelnaam	E2275SWQE
EAN	4038986126144
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	75 ID
Introdectiedatum (verwacht)	30-12-2014

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	21,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	2ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	200M:1
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	248

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	No

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIAAL**

Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	-

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	7
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	A

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,5
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,15

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	-
--------------	---