



E2275SWQE

Prachtige weergave, energiezuinige prestaties

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

ALGEMEEN

Modelnaam	E2275SWQE
EAN	4038986126144
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	75 ID
Introdectiedatum (verwacht)	30-12-2014

SCHERM

Schermafmeting (inch)	21,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	2ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	200M:1
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	248

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	-

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	7
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	A

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,5
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,15

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	-
--------------	---