



22E1D

Ergonomische Full HD-display van 21.5" voor zakelijk gebruik

De 22E1D is voorzien van een TN-scherm van 21,5", Full HD-resolutie (1080p) met HDMI en legacy-DVI- en VGA-ingangen (kabels worden meegeleverd) en ingebouwde luidsprekers. Standaard kan kantelen en biedt voorzieningen voor kabelbeheer. Gecertificeerd groen.

ALGEMEEN

Modelnaam	22E1D
EAN	4038986126311
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	E1
Introductiedatum (verwacht)	29-05-2018

SCHERM

Schermafmeting (inch)	21,5
Schermafmeting (cm)	54,61
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	2ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2482

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-3,5/21,5
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kleurrimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	305.5(H) x 504.4(W) x 47.0(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,3
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,79

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Audiokabel	1.5
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur