



Q27P3CW

27" QHD 3-zijdig plat IPS-scherm voor plezierige en productieve werkdagen

De AOC Q27P3CW is een 27" flat-screen IPS-monitor met een driezijdig bezelontwerp, die de functies en flexibiliteit biedt die de professionals van vandaag zoeken. Geniet van de ongelooflijke details van de QHD-resolutie (2560 x 1440), die superieure helderheid en contrast biedt voor het bewerken van foto's, video's of het bekijken van films. Dit model heeft een maximale helderheid van 350 nit en royale kijkhoeken van 178/178°. Voor een soepele samenwerking op afstand beschikt deze monitor over twee ingebouwde 5 W + 5 W luidsprekers voor hoogwaardig geluid en een geïntegreerde 5MP-webcam die Windows Hello™ ondersteunt. Monitor Q27P3CW is klaar om uw productiviteit te stimuleren met USB-C die Power Delivery tot 65 W, gegevensoverdracht en DP-alt-modus ondersteunt. De connectiviteit van deze monitor is verbeterd met USB Hub, RJ-45 & DP-out. Om een zo efficiënt mogelijk stroomverbruik te garanderen, is deze monitor voorzien van een reeks milieucertificaten, waaronder EPA, TCO en EPEAT.

ALGEMEEN	
Modelnaam	Q27P3CW
EAN	4038986180801
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P3
Introductiedatum (verwacht)	14-02-2023

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,2331
Pixels per Inch	109

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5°~35°
Zwenken	175°±5°
Draaien	-90°~90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 2)
USB-poorten - downstream	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Ingebouwde microfoon	✓
Audio-uitgang	1x Audio out
MonitorWebcam	5MP Win Hello Webcam

FUNCTIES

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	117
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Goud

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	10,08
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,91

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur
MTBF (inclusief paneel)	30 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---