



16T3EA

Achieve freedom with the 16T3EA 15.6" Full HD portable monitor, 1920x1080 resolution, USB-C Power, and Autopivot feature

Experience work freedom with the 16T3EA 15.6" Full HD portable monitor. Boasting a sharp 1920x1080 resolution and 60Hz refresh rate, this USB-C powered display ensures vibrant visuals on the go. Its integrated stand and flicker-free technology provide comfort and convenience, while the Autopivot feature seamlessly adjusts orientation. Lightweight and versatile, the 16T3EA is your perfect partner for productivity anywhere, anytime.

全般	
モデル名	16T3EA
チャンネル	B2C, B2B
製品ライン	Style-line
デザインの系列	T3

画面	
画面サイズ (インチ)	15,6
画面サイズ (cm)	39,6
フラット / カーブ	Flat
ディスプレイの硬度	3H
パネル解像度	1920x1080
解像度名	FHD
アスペクト比	16:9
パネルの種類	IPS
バックライトの種類	WLED
Max リフレッシュ レート	60 Hz
応答時間 GtG	4 ms
静的コントラスト比	700:1
動的コントラスト比	50M:1
視野角 (CR10)	170/170
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
画素ピッチ (mm)	0,1793

外観

ベゼルの種別 (前面)	SNB
ベゼルの色 (前面)	Black
ベゼルの仕上げ (前面)	Texture
キャビネットの色 (裏面)	Black
キャビネットの仕上げ (裏面)	Metal

人間工学

VESA 壁取付け	75x75, 100x100
チルト	5/25
ピボット	Yes

接続性とマルチメディア

USB-C 接続性	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
-----------	--

マルチメディア

スピーカー	-
内蔵マイク	-
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)

機能

フリッカーフリー	Flicker Free
色空間 (sRGB) CIE 1976 %	52,7
色空間 (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
色空間 (DCI-P3) CIE 1976 %	42
色空間 (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
色空間 (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

持続可能性

TCO 認定	No
--------	----

電力・環境

電力供給	Internal
電源	100 - 240V 50/60Hz
消費電力待機時 (ワット)	0,5
消費電力オフ (ワット)	0,3
エネルギークラス	C

製品の寸法

ベースを含む製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	467 x 313 x 102
パッケージを含む総重量 (kg)	1,83
パッケージを除く正味重量 (kg)	0,83

箱の中身

USB-C から C へのケーブル	1.8
電源アダプター	✓
その他	Carrying case

規制コンプライアンス

ISO 9241-307	✓
--------------	---