



Q27B3CF2

Compacte briljantie met USB-C-connectiviteit en in hoogte verstelbare standaards voor verbeterde productiviteit

De Q27B3CF2 valt op met zijn 27" QHD IPS-display, waardoor elk detail met levendige helderheid en precisie wordt weergegeven. Geniet van naadloze prestaties zelfs tijdens veeleisende taken, dankzij zijn verversingssnelheid van 100Hz. Met USB-C-connectiviteit kunt u moeiteloos gegevens overbrengen terwijl u een hoogwaardige video-output behoudt. Bovendien biedt zijn in hoogte verstelbare standaard ergonomisch comfort voor langdurig professioneel gebruik, waardoor het de perfecte metgezel is voor uw werkruimte.

ALGEMEEN

Modelnaam	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B3

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	1500:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2331

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	Ultrasmaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5 / +25
Zwenken	No
Draaien	No
Hoogte-instelling (mm)	110mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 2.2
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-poorten - downstream	2
USB-poort snelladen	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	No
--------------------	----

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,62
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Product zonder standaard (kg)	3,97

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Kabel USB-C naar C.	1.8