



U32U3CV

Met precisie vervaardigd voor uitmuntende graphics met hardwarematig gekalibreerde nauwkeurigheid (Delta E<2), Calman Ready-kalibratie en UHD Nano IPS-display

"De AOC Graphic Pro U32U3CV levert direct vanuit de doos voor een uitstekende kleurennauwkeurigheid, dankzij de kalibratie waarmee Delta E<2 (sRGB) wordt bereikt. Pas eenvoudig de instellingen aan voor topprestaties met de Calman Ready-feature. Met een opmerkelijke dekking van 98% van de DCI P3-kleuruimte is deze monitor geknipt voor grafische - en fotobewerkingen en biedt superieure kwaliteit in vergelijking met standaardmonitoren. De Delta E < 2-precisie zorgt voor een nauwkeurige kleurweergave die de waarneming van het menselijk oog overtreft. Met zijn UHD Nano IPS-scherm, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockingstation en slanke ontwerp is dit de ultieme keuze voor professionals. "

ALGEMEEN	
Modelnaam	U32U3CV
EAN	4038986112086
Kanaal	B2B
Productlijn	Ultra-line
Ontwerpfamilie	U3
Introdectiedatum (verwacht)	15-4-2024

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	Nano IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Pixel-pitch (mm)	0,18159

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	4-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Geschilderd
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-6.5° ~ 23°
Zwenken	-15° ~ 15°
Draaien	-90° ~ 90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C connectiviteit	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 2)
USB-poorten - downstream	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Audio-uitgang	1x Audio out
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-slot	✓

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	Yes
--------------------	-----

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	714.4 x(459.3~609.3) × 258.6
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	714.4 × 422.3 × 52.5
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	930 × 161 × 510
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	930 × 161 × 510
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	12,58
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	8,46
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12,58
Product zonder standaard (kg)	6,34

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	30.000 hours (with backlight)
MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur